

HF32FA-T

超小型中功率耐高温继电器



认证号: E134517



认证号: 40006182



认证号: CQC17002175721



特性

- 环境温度可达105°C
- 5A触点切换能力
- 爬电距离、空气距离大于8mm
- 线圈与触点间介质耐压5kV
- 满足VDE0700/0631加强绝缘要求
- 可提供符合IEC60335-1标准产品
- UL绝缘等级: F级

触点参数

触点形式	1H
接触电阻 ⁽¹⁾	≤70mΩ (1A 6VDC)
触点材料	AgNi
触点负载(阻性)	5A 250VAC 5A 30VDC
最大切换电压	250VAC / 30VDC
最大切换电流	5A
最大切换功率	1250VA / 150W
机械耐久性	1 × 10 ⁶ 次
电耐久性	1 × 10 ⁵ 次 (5A 250VAC, 阻性负载, 室温, 1.5s通1.5s断)

备注:(1) 上述值为初始值;

线圈参数

额定线圈功率	约200mW
--------	--------

线圈规格表

23°C

灵敏型

额定电压 VDC	动作电压 ⁽¹⁾ VDC	释放电压 ⁽¹⁾ VDC	最大电压 ⁽²⁾ VDC	线圈电阻 Ω
3	≤2.25	≥0.15	5.1	45 x (1±10%)
5	≤3.75	≥0.25	8.5	125 x (1±10%)
6	≤4.50	≥0.30	10.2	180 x (1±10%)
9	≤6.75	≥0.45	15.3	400 x (1±10%)
12	≤9.00	≥0.60	20.4	720 x (1±10%)
18	≤13.5	≥0.90	30.6	1600 x (1±10%)
24	≤18.0	≥1.20	40.8	2800 x (1±10%)

备注:(1) 上述值为初始值;

(2) 最大电压是指继电器线圈在短时间内能够承受的最大电压值。

安全认证

UL/CUL	5A 250VAC
VDE	5A 250VAC 105°C 3A 400VAC 105°C

备注: (1) 表中未注明温度的负载, 均指环境温度为室温;

(2) 以上仅列出了该产品认证的部分典型负载, 每个负载的详细测试条件不同, 因此电耐久性次数不一样, 如需了解详细情况, 请与我司联系。

性能参数

绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)
介电耐压	线圈与触点间 5000VAC 1min 断开触点间 1000VAC 1min
动作时间(额定电压下)	≤8ms
释放时间(额定电压下)	≤4ms
湿度	5% ~ 85% RH
温度范围	-40°C ~ 105°C
冲击 ⁽¹⁾	稳定性 98m/s ² 强度 980m/s ²
振动 ⁽¹⁾	10Hz ~ 55 Hz 1.65mm 双振幅
引出端形式	印制板式
重量	约4.6g
封装方式	塑封型、防焊剂型

备注: (1) 指非长度方向指标;

(2) 上述值均为初始值;

(3) 线圈温升详见性能曲线图。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

2019 Rev. 1.02


订货标记示例

继电器型号	HF32FA-T /	012	-H	S	L	1	G	(XXX)
线圈电压	3, 5, 6, 9, 12, 18, 24VDC							
触点形式	H: 一组常开							
封装方式 ⁽¹⁾⁽²⁾	S: 塑封型	无: 防焊剂型						
线圈功率	L: 灵敏型							
引出脚位	1: 1型脚位	2: 2型脚位						
触点镀层 ⁽³⁾	G: 镀金	无: 不镀金						
特 性 号 ⁽⁴⁾	XXX: 客户特殊要求	无: 标准型						

- 备注: (1) 在洁净环境(不含H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物)下使用时, 推荐使用防焊剂型产品;
 在污染环境(含一定量的H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物)下使用时, 建议选用塑封型产品, 并请在实际使用中进行确认;
 (2) 当继电器装入PCB板焊接后, 如需进行整体清洗或表面处理, 请与我司联系, 以便商定合适的焊接条件、合适的产品规格;
 (3) 镀金型触点的最小切换负载为10mA 5VDC;
 (4) 客户特殊要求由我司评审后, 按特性号的形式标识。例如: (335)表示产品能满足IEC60335-1规定的GWT测试;
 (5) 该产品有两种包装方式供选择: 纸盒包装、型管包装。其中, 型管包装的标准尺寸长为535mm, 如需特殊定制, 请与我司联系。


外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm



- 备注: (1) 产品外形图的引脚标注尺寸为沾锡前尺寸(沾锡后会变大), 安装孔尺寸为推荐的PCB板孔的设计尺寸, 具体PCB板孔设计尺寸可根据产品实物进行测绘、调整;
 (2) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸≤1mm, 公差为±0.2mm; 当外形尺寸在(1~5)mm之间时, 公差为±0.3mm; 当外形尺寸>5mm, 公差为±0.4mm;
 (3) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为±0.1mm;
 (4) 网格宽度为2.54mm。

性能曲线图



声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考，其中未明确规定的要求条件，详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改，恕不另行通知。
对宏发而言，不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求，因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品，若有疑问，请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

© 厦门宏发电声股份有限公司版权所有，本公司保留所有权利。